


FICHA TECNICA SEMIRREMOLQUE BOTELLERO

DESCRIPCION TECNICA

Marca	Rodotec-Santander
Aplicación	Carga Palletizada
Tipo de acero	DOMEX 700 y A 36-24ES
Capacidad	32 pallets
Dimensiones	
Largo	14.600 mm.
Ancho	2.600 mm.
Alto	4.200 mm.
Estructura general	
Superestructura fabricada en perfiles metálicos de gran resistencia y alto espesor.	
Viga	Cajón tipo quilla en acero domex 700 y A-572
Estructura	Fabricada en acero Domex 700
Bogguie	Flotante construido en vigas doble T en acero Domex 700
Quillas	Estructuradas en plancha de acero con inclinación especial
Frontal y posterior	Estructurados en aluminio
Techo	Estructurado en perfiles zincados con cubierta en tela PVC 900 grs/mt ²
Rieles	Aéreo de aluminio extruido
Piso y cubiertas	Plancha diamantada aluminio diamantado de 2.5 mm.
Teleras	Plegadas en plancha en acero Domex 700
Faja lateral	Perfil canal 150x50x4 mm. en plancha en acero Domex 700
Faldón trasero	Perfil Canal 150x50x4 mm. en plancha en acero Domex 700





FICHA TECNICA SEMIRREMOLQUE BOTELLERO

DESCRIPCION TECNICA

Sistema eléctrico

Dispuesto según normativa vigente, con focos laterales led multi voltaje montados en bases metálicas, focos traseros de 4" con cables de conexión de dos vías forrados en goma, La instalación está realizada por la sección interna del equipo, asegurando con esto la durabilidad del sistema.

Sistema de frenos

Dispuesto según normativa vigente, controlado por válvula distribuidora de frenado de 4 vías Haldex, asistida por válvula de descarga rápida Bendix y flexibles de freno para cámaras simple de freno y maxi brake. Líneas de aire en tecalan blindado de 10 y 12 mm. Manos de acople automáticas y estanque de aire de gran capacidad.

Pintura y tratamiento anticorrosión

Limpieza mecánica	Herramientas escareadoras
Limpieza química	Aplicación de fosfatizante antióxido
Anticorrosivo	Dos capas de anticorrosivo epóxico
Pintura	Dos capas de pintura poliuretano

Implementos

Gatas de apoyo	Jost para 60.000 lbs. de carga estatica
Perno rey	Jost de 2" apernado
Portarepuesto	de trinquete para llanta europea
Estanque de aire	75 lts.

Suspensión y rodados.

Suspensión neumática Watson & Chalin, controlada por válvula niveladora automática marca Haldex.

Ejes FUWA o similar de disco europeo con capacidad para 30.000 lbs. y balatas de freno de 16¾"x8", con viga central redonda tubular, llantas aro 22,5x8.25 de aluminio.

Accesorios

- Tapabarros y guardafangos
- Parachoques reglamentario
- Huinchas reflectantes según normativa vigente
- Catraca para tensión de cortina
- Hubodómetro
- Alargadores de válvula
- Doble piso

